



FIX PANELES

Sistema adhesivo para fijación elástica de paneles de fachadas



Quilosa

Te lo hace fácil

Quilosa

**FIX PANELES
CONSTRUCCIÓN**

Adhesivo elástico para fachadas y paneles

Adesivo elástico para fachadas e painéis



Sistema adhesivo de última tecnología para la fijación de paneles en recubrimientos de edificios.

Validado para su utilización en los principales paneles ligeros presente en el mercado. Especial para revestimiento de fachadas exteriores y panelados interiores.

El sistema está compuesto de

FIX PANELES ADHESIVO

Adhesivo elástico de última generación. Especialmente desarrollado para la fijación y anclaje de paneles. Gran capacidad de amortiguar vibraciones que se adapta a la superficie del panel proporcionando adhesiones sobre la estructura sin utilización de remaches ni tornillos. Resistencia a la humedad y condiciones climatológicas adversas. No contiene isocianatos.



FIX PANELES CINTA

Cinta de doble cara de espuma de PE. Especial para la sujeción inicial de panel, hasta que el adhesivo alcanza sus máximas prestaciones. Excepcional resistencia. Color negro.

Formato:
Rollo de 20 metros de 12 mm. de ancho y espesor de 3 mm.



MÁXIMA RESISTENCIA



PRIMER C-29

Primer especial para la limpieza y pretratamiento del panel antes de la aplicación del adhesivo. Proporciona las mejores condiciones para la fijación del panel.

*La utilización del primer es solo necesaria para algunos paneles de difícil adhesión. Consultar con nuestro departamento técnico.

Formato: BO 950 ml.




VENTAJAS DE FIJACIÓN CON SISTEMA FIX PANELES

- Alto agarre inicial: Rapidez de fijación del panel.
- Absorbe movimiento y vibraciones.
- Resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura.
- Permite la realización de nuevos diseños (construcciones curvas, etc.) inviables con fijación mecánica.
- Fijación oculta proporcionando ventajas estéticas.
- Facilidad de montaje.
- Reducción de tensiones mecánicas.
- Más económico y mínimo mantenimiento.
- No contienen Isocianatos.

MODO DE EMPLEO:



1. Limpieza de superficie



2. Colocar la Cinta **FIX PANELES**



3. Aplicar adhesivo **FIX PANELES**



4. Colocar fachada ligera o panel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX PANELES ADHESIVO	T031922
Dureza Shore A	55
Módulo (100 %) Mpa.	1,9
R. Tracción (Mpa.)	3,9
E. Rotura (%)	300
Resistencia al desgarro (N/mm)	9
Resistencia a temperatura en servicio	-40°C a + 90°C
Presentación	24 unidades

FIX PANELES CINTA	T031930
Espesor	3 mm
Ancho	12 mm
Color	Negro
Presentación	30 rollo

PRIMER C-29	T050062
Color	Incoloro
Envase	Bote de aluminio
Contenido	950 ml
Presentación	4 unidades